



Drahtabwickelgerät

**Zum Ausbringen von
Edelstahldraht, sowie
normalem Draht.**

**Dreipunktaufhängung
K 1 und K 2**

Ausgerüstet ist das Drahtabwickelgerät mit 6 vertikalen Aufnahmen (3 links; 3 rechts) für die Ausbringung von Edelstahldraht.

Durch das einfache Abnehmen des Sicherungsbleches ist ein schnelles Wechseln der einzelnen Rollen möglich.

Mit Hilfe der Sicherungsmutter kann der Bremswiderstand eingestellt werden.

Die senkrecht stehenden Rollenhalter können jeweils bis zu 9 Rollen aufnehmen. Dies ermöglicht die direkte Mitnahme von Ersatzrollen, sowie ein Lagern der leeren Rollengitter ohne großen Aufwand.



Wird zusätzlich noch normaler Draht benötigt, kann dieser mit Hilfe der horizontalen Drahtrollenträger ausgerollt werden. Hierzu lassen sich bis zu drei Drahtrollenträger direkt, mit Hilfe der einsetzbaren Halterung, montieren.



Durch Herausziehen lassen sich die beiden unteren Drahtrollenträger einfach und schnell mit neuen Drahtrollen bestücken.

Die Drahtführung ist jeweils einstellbar und wechselseitig verwendbar.

Der Bremswiderstand der Drahtrollenträger ist einstellbar.